



צבע פרימיום טבעי PlantoDecor

צבע מובחר לקירות פנים על בסיס מים | 100% חומרים טבעיים

מס. 524

- צבע פרימיום טבעי PlantoDecor מכיל 100% רכיבים צמחיים ומינרליים
- צבע "נושם" במיוחד בעל פרמאביליות גבוהה (פתוח למעבר אדי מים)
- צבע פרימיום טבעי PlantoDecor תורם לאיכות האוויר בבית
- ללא תרכובות נדיפות רעילות (VOC's Zero)
- צבע בריא התורם לבריאות דרכי הנשימה
- אינו מכיל חומרים סינטטיים
- צבעי Auro בעלי ציון A+ (הגבוה ביותר) במדד הבינלאומי Eurofins לאיכות אוויר פנים מבנית
- REPLEBIN® - חומר מקשר צמחי חדשני - פטנט בינלאומי בטכנולוגיה ייחודית של AURO
- איכות ועמידות בדוקים לפי דרישות תקן אירופאי Din EN 13300 ו-DIN EN 53778
- בעל כושר כיסוי מצוין
- ללא חומרים משמרים

מאפיינים

- צבע הפרימיום הטבעי לקירות PlantoDecor מיועד ליישום ע"ג מגוון רחב של תשתיות, ביניהן צבע קיים, הכנה לצבע, טיח מינרלי, לוחות גבס ועוד.
- התחברות משופרת לתשתית - ניתן ליישום גם על גבי צבע אקרילי ישן
- אינו מתאים ליישום בחדרים רטובים
- מתאים ליישום ברולר או מברשת
- מיועד ליישום פנימי בלבד

שימוש

חומרי מילוי מינרליים, מים, REPLEBIN® (חומר מקשר ייחודי מרכיבים צמחיים), טיטניום דיאוקסיד, תאית, שרף צמחי המופק משמן קיקיון (Castor oil) ושמן זרעי ענבים, אמוניה, תיאזול.

רכיבים



צבע פרימיום טבעי PlantoDecor

צבע מובחר לקירות פנים על בסיס מים | 100% חומרים טבעיים



שימוש	צבע מוכן ליישום, ניתן לדילול במים עד 20%
המתנה בין שכבות	4-6 שעות
ייבוש סופי	48 שעות
אריזה	דלי 5 ל' \ דלי 10 ל'
צפיפות	1.54 ג'מ"ל
צבע	לבן
גיוון	קטלוג גוונים Auro 140+ גוונים טבעיים
פרמאביליות (נשימה)	Sd value < 0.05

נתונים טכניים

כושר כיסוי דלי 10 ל'	כושר כיסוי דלי 5 ל'	צריכה אופיינית עבור שכבה אחת
90 מ"ר	45 מ"ר	0.10-0.14 ל'מ"ר

כושר כיסוי

הערה: הצריכה עשויה להשתנות ותלויה ברמת הספיגות של התשתית, אופן היישום ואיכות פני השטח של התשתית.

טרם היישום יש לוודא כי התשתית יציבה וקשיחה ולהסיר חלקים רופפים או מתקלפים. במקרה הצורך יש ליישר את התשתית, לתקן חורים וסדקים במידה וקיימים ובסיום להחליק בעזרת נייר ליטוש עד לקבלת משטח חלק. יש לוודא כי התשתית נקייה מכלוך, אבק ושומנים.

הכנת התשתית

ניתן ליישם את המוצר ישירות בשתי שכבות או יותר, לפי הגימור הרצוי. ביישום ע"ג תשתיות חדשות על בסיס סיד יש להמתין 4-6 שבועות טרם השימוש במוצרי AURO. טרם היישום יש לוודא כי המוצר מתחבר היטב לתשתית. במידת הצורך ניתן לדלל במים נקיים עד 20% מהנפח המקורי. יש לערבב היטב טרם היישום.

אופן היישום

אופציה א'
תשתיות אחידות וסופגות במידה מועטה

יש ליישם שכבת יסוד מקשר טבעי **AURO Grip Coat** עפ"י הוראות החברה. יש לוודא כי **Grip Coat** מתחבר היטב לתשתית. לאחר מכן יש ליישם את צבע **AURO PlantoDecor** בשתי שכבות או יותר, לפי הגימור הרצוי. במידת הצורך ניתן לדלל במים נקיים עד 20% מהנפח המקורי. יש לערבב היטב טרם היישום.

אופציה ב'
תשתיות לא סופגות או תשתיות בלתי אחידות הסופגות במידה משתנה

יש ליישם שכבת יסוד מקשר טבעי **AURO Grip Coat** בשתי שכבות, עפ"י ההוראות. יש לוודא כי **Grip Coat** מתחבר היטב לתשתית. לאחר מכן ניתן ליישם את צבע **AURO PlantoDecor** בשתי שכבות או יותר, לפי הגימור הרצוי. במידת הצורך ניתן לדלל במים נקיים עד 20% מהנפח המקורי. יש לערבב היטב טרם היישום.

אופציה ג'
תשתיות סופגות במיוחד

צבע פרימיום טבעי PlantoDecor

צבע מובחר לקירות פנים על בסיס מים | 100% חומרים טבעיים

ניקוי הכלים | ניתן לנקות את הכלים בעזרת מים וסבון.

תחזוקה | לא נדרשת תחזוקה מיוחדת של הצבע. לאחר ייבוש מלא של הצבע, במידה והקיר התלכלך ניתן להסיר את הכתם בעזרת ספוג לח. יש להימנע משפשוף חזק מדי של הצבע.

- הערות**
- צבע Auro PlantoDecor הינו צבע על בסיס מים ואינו מכיל ממיסים נדיפים רעילים, לכן התייבשותו תלויה בקצב אידוי אדי המים. התייבבות סופית של הצבע תרחש עד 28 יום מהיישום.
 - בעת היישום ולאחריו מומלץ לאוורר את החלל בצורה נאותה על מנת לשפר את קצב ההתייבשות של המוצר.
 - יש ליישם את המוצר בטמפ' שאינה יורדת מ- 10°C ושאינה עולה על 30°C ובתנאי לחות מאוזנים.
 - יש להימנע מחשיפת המוצר לשמש ישירה בעת היישום. במקרים של חשיפה לשמש ישירה בעת היישום עשויים להתהוות אזורים בעלי מראה מעונן. במקרה זה יש להימנע מייבוש חלקי של הצבע וליישם את השכבה הבאה במהירות "רטוב על רטוב".
 - מומלץ להגן על סביבת העבודה ועל משטחים שלא אמורים להיצבע מהתזה לא רצויה של המוצר.
 - יש לנקות מיד התזות לא רצויות וכתמים בעזרת מים.

אחסנה | על מנת לשמר את איכות המוצר לאורך זמן, יש לאחסן את דלי הצבע AURO PlantoDecor בחלל יבש, קריר, מוצל ומאוורר היטב. בתנאי אחסון נאותים כמפורט, ניתן לשמור את המוצר באריזתו המקורית עד 12 חודשים.

אמצעי בטיחות | יש להימנע ממגע המוצר עם העיניים ומומלץ לחבוש משקפי מגן בעת היישום. במקרה של מגע עם העיניים יש לשטוף היטב במים זורמים ולפנות לייעוץ רפואי. אין לשאוף אדים ביישום בהתזה. יש להימנע ממגע ישיר עם העור והידיים. במקרה של מגע עם העור יש לשטוף את האזור במים וסבון. במקרה שהגירוי ממשיך יש לפנות לייעוץ רפואי.

אנו שמחים שבחרתם בחומרים טבעיים לבנית ביתכם!

לשירותכם בכל עניין,
בוץ חומרים טבעיים בע"מ