



צבע קיר 100% טבעי AURO 555

צבע לקירות פנים על בסיס מים | 100% חומרים טבעיים

מס. 555

- צבע AURO 555 מכיל 100% רכיבים צמחיים ומינרליים בלבד
- צבע AURO 555 הינו צבע בריא ובטוח לשימוש בחדרי ילדים ותינוקות
- אינו פולט כלל תרכובות נדיפות רעילות (non VOC's) ותורם לבריאות דרכי הנשימה
- צבע "נושם" במיוחד בעל פרמאביליות גבוהה (פתוח למעבר אדי מים)
- צבע AURO 555 זכה בציון **A+** (הגבוה ביותר) בתקן **euofins** לאיכות אוויר פנים מבנית
- אינו מכיל דבקים, חומרים סינטטיים, אקריליים או ממיסים רעילים
- צבע אקולוגי - חומרי הגלם המרכיבים את הצבע הם ברי קיימא ואינם עוברים עיבוד רב
- מכיל **REPLEBIN®** - חומר מקשר צמחי המיוצר בטכנולוגיה ייחודית ל-AURO (פטנט בינלאומי)
- צבע AURO 555 נבדק ונבחן לפי דרישות תקן אירופאי DIN EN 13300 ו-DIN EN 53778


מאפיינים

- צבע AURO 555 מיועד לחיפוי קירות ותקרות בחללים פנימיים
- צבע AURO 555 מתאים ליישום ע"ג רוב התשתיות ביניהן צבע אקרילי קיים, לוחות גבס, קירות חדשים (שליכטה), טיח מינרלי ועוד.
- יישום רגיל בעזרת רולר, מברשת או איירלס
- לא מתאים ליישום בחדרים רטובים
- בעל כושר כיסוי גבוה

שימוש

חומרי מילוי מינרליים, מים, **REPLEBIN®** (חומר מקשר ייחודי - רכיבים צמחיים בלבד), טיטניום דיאוקסיד, פיגמנטים מינרליים, תאית, שרף צמחי המופק משמן קיקיון (Castor oil) ושמן זרעי ענבים, אמוניה, תיאזול.

רכיבים



צבע קיר 100% טבעי AURO 555

צבע לקירות פנים על בסיס מים | 100% חומרים טבעיים

נתונים טכניים

שימוש	צבע מוכן ליישום, ניתן לדילול במים עד 10%
המתנה בין שכבות	4-6 שעות
אריזה	דלי 2.5 ל' \ דלי 10 ל'
יישום	רולר \ מברשת \ איירלס
voc's (תרכובות אורגניות נדיפות)	ללא voc's < 1 g/L
גיוון	לבן ועשרות גוונים טבעיים לבחירה
פרמאביליות ("נשימה")	Sd value < 0.1

כושר כיסוי

צריכה אופיינית עבור שכבה אחת*	כושר כיסוי דלי 2.5 ל'	כושר כיסוי דלי 10 ל'
0.10-0.14 ל'מ"ר	23 מ"ר	90 מ"ר

*הערה: הצריכה עשויה להשתנות ותלויה ברמת הספיגות של התשתית, אופן היישום ואיכות פני השטח של התשתית.

הכנת התשתית

טרם היישום יש לוודא כי התשתית יציבה וקשיחה ולהסיר חלקים רופפים או מתקלפים. במקרה הצורך יש ליישר את התשתית, לתקן חורים וסדקים במידה וקיימים ובסיום להחליק בעזרת נייר ליטוש עד לקבלת משטח חלק. יש לוודא כי התשתית נקייה מכלוך, אבק ושומנים.

ניקוי הכלים

ניתן לנקות את הכלים בעזרת מים וסבון.

טרם היישום

- יש לערבב את המוצר היטב טרם היישום.
- במידת הצורך ניתן לדלל במים נקיים עד 10% מהנפח המקורי.
- לעיתים הדילול עשוי לייצר שינויים מזעריים בגוון ומומלץ לבצע מריחת ניסיון על גבי שטח קיר קטן טרם היישום המלא.
- ביישום ע"ג קירות חדשים המצופים בחומר על בסיס סיד, יש להמתין 4-6 שבועות טרם השימוש במוצרי AURO.
- בתשתיות על בסיס סיד חובה לבצע מריחת ניסיון טרם היישום המלא מכיוון שתשתיות בעלות PH גבוה עשויות לשנות את נראות הגוון.

הגוון ביישום

עשויים להיות הבדלים בין הגוון המופיע במניפת הגוונים לבין נראות הגוון על גבי הקיר בשל הבדלים בתשתית. על כן טרם היישום המלא מומלץ לצבוע שטח קיר קטן ולהתרשם מהגוון כפי שהוא מופיע על גבי הקיר הקיים.

צבע קיר 100% טבעי AURO 555

צבע לקירות פנים על בסיס מים | 100% חומרים טבעיים

היישום של המוצר יתבצע בעזרת כלי צביעה רגילים כמו רולר, מברשת או איירלס. במידה ומיישמים את הצבע בעזרת רולר, מומלץ לבחור ברולר בעל סיבים קצרים להשגת תוצאה מיטבית.

יישמו את הצבע ב-2-3 שכבות, לפי הגימור הרצוי. במקרה של יישום על גבי צבע קיים בגוון כהה, מומלץ ליישם את המוצר ב-3 שכבות לקבלת תוצאה מיטבית. טרם היישום מומלץ לבצע צביעת הקיר בשטח קטן על מנת לוודא כי המוצר מתחבר היטב לתשתית.

יש ליישם שכבת יסוד מקשר טבעי **AURO Grip Coat** עפ"י הוראות החברה. יש לוודא כי **Grip Coat** מתחבר היטב לתשתית. לאחר מכן יש ליישם את צבע AURO 555 ב-2-3 שכבות, לפי הגימור הרצוי. במידת הצורך ניתן לדלל במים נקיים עד 10% מהנפח המקורי.

יש ליישם שכבת יסוד מקשר טבעי **AURO Grip Coat** בשתי שכבות, עפ"י ההוראות. יש לוודא כי **Grip Coat** מתחבר היטב לתשתית. לאחר מכן יש ליישם את צבע AURO 555 ב-2-3 שכבות, לפי הגימור הרצוי. במידת הצורך ניתן לדלל במים נקיים עד 10% מהנפח המקורי.

לא נדרשת תחזוקה מיוחדת של הצבע. לאחר ייבוש מלא של הצבע, במידה והקיר התלכלך ניתן להסיר את הכתם בעזרת ספוג לח. יש להימנע משפשוף חזק מדי של הצבע.

- צבע AURO 555 הינו צבע על בסיס מים ואינו מכיל ממיסים נדיפים רעילים, לכן התייבשותו תלויה בקצב אידוי אדי המים. התייבשות סופית של הצבע תתרחש עד 28 יום מהיישום.
- בעת היישום ולאחריו מומלץ לאוורר את החלל בצורה נאותה על מנת לשפר את קצב ההתייבשות של המוצר.
- יש ליישם את המוצר בטמ' שאינה יורדת מ-10 °C ושאינה עולה על 30 °C ובתנאי לחות מאוזנים.
- בצביעת משטחים גדולים במיוחד (תקרות בשטח גדול מ-20 מ"ר, קירות בשטח גדול מ-30 מ"ר) יש להימנע מחשיפת המשטח אותו צובעים לשמש ישירה בעת היישום על מנת למנוע התייבשות בלתי אחידה. במקרים של חשיפה לשמש ישירה יש להימנע מייבוש חלקי של הצבע על גבי המשטח אותו צובעים ולצבוע את כל המשטח מקצה לקצה "רטוב על רטוב".
- מומלץ להגן על סביבת העבודה ועל משטחים שלא אמורים להיצבע מהתזה לא רצויה של המוצר.
- יש לנקות מיד התזות לא רצויות וכתמים בעזרת מים.

על מנת לשמר את איכות המוצר לאורך זמן, יש לאחסן את דלי הצבע הטבעי AURO בחלל יבש, קריר, מוצל ומאוורר היטב. בתנאי אחסון נאותים כמפורט, ניתן לשמור את המוצר באריזתו המקורית עד 12 חודשים.

יש להימנע ממגע המוצר עם העיניים ומומלץ לחבוש משקפי מגן בעת היישום. במקרה של מגע עם העיניים יש לשטוף היטב במים זורמים ולפנות לייעוץ רפואי. אין לשאוף אדים ביישום בהתזה. יש להימנע ממגע ישיר עם העור והידיים. במקרה של מגע עם העור יש לשטוף את האזור במים וסבון. במקרה שהגירוי ממשיך יש לפנות לייעוץ רפואי.

אופן היישום

אופציה א'
תשתיות אחידות
וסופגות במידה מועטה

אופציה ב'
בניה חדשה /
התשתיות לא סופגות /
תשתיות בלתי אחידות /

אופציה ג'
תשתיות סופגות במיוחד

תחזוקה

הערות

אחסנה

אמצעי בטיחות

אנו שמחים שבחרתם בחומרים טבעיים לבנית ביתכם!

לשירותכם בכל עניין,
קבוצת בוצ' חומרים טבעיים בע"מ