



צבע יסוד מקשר טבעי Grip Coat

ליישום ע"ג קירות ותקרות | לשימוש חיצוני או פנימי | 100% חומרים טבעיים

מס. 505

- Grip Coat משמש כצבע יסוד מקשר למוצרי הגמר הטבעיים של בוך כגון צבעים וטייחים דקורטיביים.
- Grip Coat מיועד לשיפור ההתחברות של מוצרי הגמר למגוון תשתיות ביניהן צבע ישן, חומרי תיקון ומילוי, טיח מינרלי, לוחות גבס, קירות חדשים שאינם צבועים (טיח שליכטה) ועוד.
- Grip Coat מתאים לשימוש פנימי וחיצוני
- מתאים ליישום ברולר או מברשת

שימוש

- מורכב מ- 100% רכיבים צמחיים ומינרליים
- אינו פולט חומרים רעילים נדיפים (VOC's)
- בעלי ציון A+ (הגבוה ביותר) במדד הבינלאומי Eurofins לאיכות אוויר פנים מבנית
- צבע יסוד "נושם" במיוחד בעל פרמאביליות גבוהה (פתוח למעבר אדי מים)
- מכיל REPLEBIN® | פטנט בינלאומי | חומר מקשר צמחי המיוצר בטכנולוגיה ייחודית ל-AURO
- אינו מכיל חומרים סינטטיים
- תורם לאיכות האוויר בבית
- עמיד במיוחד

מאפיינים

- מים, חומרי מילוי מינרליים, טיטניום דו-חמצני, REPLEBIN® (חומר מקשר ייחודי מרכיבים צמחיים), אשלגן סיליקט, סיליקט, תאית, שרף צמחי המופק משמן קיקיון (Castor oil) ושמן זרעי ענבים.

רכיבים



צבע יסוד מקשר טבעי Grip Coat

ליישום ע"ג קירות ותקרות | לשימוש חיצוני או פנימי | 100% חומרים טבעיים



שימוש	צבע מוכן ליישום, ניתן לדילול במים עד 5%
המתנה בין שכבות	4-6 שעות
אריזה	דלי 5 ל' \ דלי 10 ל'
צפיפות	1.38 ג'ל"מ"ל
צבע	לבן
פרמאביליות (נשימה)	Sd value < 0.05

נתונים טכניים

כושר ביסוי דלי 10 ל'	כושר ביסוי דלי 5 ל'	צריכה אופיינית עבור שכבה אחת
120 מ"ר	60 מ"ר	80-120 * מ"ל"מ"ר

כושר ביסוי

הערה: הצריכה עשויה להשתנות ותלויה ברמת הספיגות של התשתית, אופן היישום ואיכות פני השטח של התשתית.

טרם היישום יש לוודא כי התשתית יציבה וקשיחה ולהסיר חלקים רופפים או מתקלפים. במקרה הצורך יש ליישר את התשתית, לתקן חורים וסדקים במידה וקיימים ובסיום להחליק בעזרת נייר ליטוש עד לקבלת משטח חלק. יש לוודא כי התשתית נקייה מכללוך, אבק ושומנים.

הכנת התשתית

יש ליישם שכבה אחת של Grip Coat ע"ג משטחים פנימיים ושתי שכבות ע"ג משטחים חיצוניים. ניתן ליישם את המוצר בעזרת רולר/ מברשת/ איירלס. טרם היישום יש לוודא כי המוצר מתחבר היטב לתשתית. ביישום ע"ג תשתיות חדשות על בסיס סיד יש להמתין 4-6 שבועות טרם השימוש במוצר. בתשתיות סופגות במיוחד יש ליישם שתי שכבות של המוצר תוך הקפדה על זמן ייבוש נאות בין שכבה לשכבה (4-6 שעות). יש לערבב היטב לפני השימוש, מומלץ לערבב מעת לעת גם בזמן היישום.

אופן היישום

לאחר הייבוש, ניתן ליישם ע"ג Grip Coat את כל מוצרי הגמר הטבעיים של בוץ עפ"י ההוראות. במידת הצורך ניתן לדלל במים נקיים עד 5% מהנפח המקורי.

ניתן לנקות את הכלים בעזרת מים וסבון. | **ניקוי הכלים**

צבע יסוד מקשר טבעי Grip Coat

ליישום ע"ג קירות ותקרות | לשימוש חיצוני או פנימי | 100% חומרים טבעיים

הערות

- צבע יסוד מקשר טבעי Auro Grip Coat הינו צבע על בסיס מים ואינו מכיל ממיסים נדיפים רעילים, לכן התייבשותו תלויה בקצב אידוי אדי המים. בעת היישום ולאחריו מומלץ לאוורר את החלל בצורה נאותה על מנת לשפר את קצב ההתייבשות של המוצר.
- יש ליישם את המוצר בטמפ' שאינה יורדת מ- 10°C ושאינה עולה על 35°C, בתנאי לחות מאוזנים.
- יש להימנע מחשיפת המוצר לשמש ישירה או לאבק בעת היישום.
- ביישום ע"ג תשתיות לא אחידות בעלות ספיגות משתנה, שכבת ה-Grip Coat עשויה להיות לא אחידה ובעלת כתמים. זהו עניין ויזואלי בלבד ואינו מהווה פגם במוצר או בתפקודו. יש להניח למוצר להתייבש כראוי ולהמשיך ליישום מוצרי הגמר הטבעיים של בוץ עפ"י ההנחיות הרגילות.
- מומלץ להגן על סביבת העבודה ועל משטחים שלא אמורים להיצבע מהתזה לא רצויה של המוצר.
- יש לנקות מיד התזות לא רצויות וכתמים בעזרת מים.

אחסנה

על מנת לשמר את איכות המוצר לאורך זמן, יש לאחסן את דלי צבע היסוד Grip Coat AURO בחלל יבש, מוצל ומאוורר היטב. בתנאי אחסון נאותים כמפורט, ניתן לשמור את המוצר באריזתו המקורית עד 12 חודשים.

אמצעי בטיחות

יש להימנע ממגע המוצר עם העיניים ומומלץ לחבוש משקפי מגן בעת היישום. במקרה של מגע עם העיניים יש לשטוף היטב במים זורמים ולפנות ליעוץ רפואי. אין לשאוף אדים ביישום בהתזה. יש להימנע ממגע ישיר עם העור והידיים. במקרה של מגע עם העור יש לשטוף את האזור במים וסבון. במקרה שהגירוי ממשיך יש לפנות ליעוץ רפואי.

אנו שמחים שבחרתם בחומרים טבעיים לבנית ביתכם!

לשירותכם בכל עניין,
בוץ חומרים טבעיים בע"מ