AURO
Passion for natural paints

קבוצת בוץ bottz
טיח מינרלי וחומרי בניה טבעיים

ECOLITH

צבע אקולוגי לחוץ ולפנים

טכנולוגיית GRAPHENE

צבע פרימיום על בסיס מינרלי

- צבע חזק, גמיש ועמיד במיוחד
- אינו פולט חומרים רעילים, ללא VOC's
- 22 גוונים יפיפיים

- ✓ צבע ECOLITH בעל כושר התחברות גבוה לכל תשתית
- ✓ צבע ECOLITH קיבל ציון +A הגבוה ביותר בתקן EUROFINS האירופאי לאיכות אוויר פנים מבנית.
- ✓ מתאים לשימוש חיצוני, פנימי ובחדרים רטובים
- ✓ צבע אקולוגי בעל ציון +GOLD לפי תקן Cradle to Cradle™
- ✓ צבע אנטי-אלרגני, אינו מכיל תרכובות רעילות נדיפות (VOC's)
- ✓ צבע הידרופובי בעל מינרליזציה טבעית השומר על חזית חיצונית מבהיקה ונקיה לאורך זמן
- ✓ אינו מצריך תחזוקה

טכנולוגיית GRAPHENE - גמישות משופרת, חוזק ועמידות יוצאי דופן

טכנולוגיית GRAPHENE מבוססת על פיתוח חדשני ומאפשרת יישום שכבה מיקרוסקופית בתצורת רשת חזקה במיוחד של המינרל הטבעי גרפיט בעת יישום הצבע. שכבה זו מקנה לצבע ECOLITH חוזק, גמישות ועמידות גבוהים ביותר לאורך זמן.

השילוב בין טכנולוגיית ה-GRAPHENE לבין הפיגמנטים הטבעיים המשולבים בצבע ECOLITH מקנה לצבע עמידות גבוהה במיוחד לקרני UV. כתוצאה מכך מראה הקיר והגוון נשמרים היטב לאורך זמן.

קבוצת בוץ אתר: www.bottz.co.il בתובת מייל: bottzgroup@gmail.com וואטסאפ: 04-6454104

א ד ם

צבע ECOLITH הוא צבע בריא

- ECOLITH אינו מכיל כלל VOC's (תרכובות רעילות נדיפות)
- ECOLITH זכה לציון +A בתקן האירופאי לאיכות אוויר פנים מבנית
- תורם לשיפור איכות האוויר במבנה
- צבע אנטי -אלרגני ואנטי-ספטי המעכב התפתחות עובש על גבין

א ד מ ה

צבע אקולוגי הזכה בציון GOLD

- בתקן ™Cradle to Cradle
- אינו מכיל תוספים סינתטיים, אקריליים או חלקיקי מיקרו-פלסטיק
- מבוסס על סיד וגרפיט - מינרלים טבעיים שאינם מזהמים את הסביבה בסוף מחזור חייהם

ב י ת

צבע "נושם" - פרמאבילי

- תוצרת AURO גרמניה - יצרנית צבע טבעי בעלת ניסיון של 30 שנה
- בעל כושר כיסוי מצוין
- בעל כושר התחברות גבוה לתשתית
- חסכוני - בעל תצרוכת גבוהה ביותר
- יישום נח ופשוט בעזרת רולר, מברשת או איירלס

צילום: יעלי גבריאלי | אדריכלות: תו אדריכלים | עיצוב פנים: גליה יירמה

ECOLITH Exterior | צבע חוץ

הרכב	מים, קלציום הידרוקסיד (סיד), טיטניום דיאוקסיד, חומרי מילוי מינרליים, סיליקטים, תאית, Graphene.
פרמאביליות	(מידת "נשימה") Sd value < 0.01
גוונים	21 גוונים + גוון לבן | גימור - מאט
צפיפות	1.37 ג'/ מ"ל
voc's	< 1 ג'/ליטר
אריזה	דלי 5 ל' / דלי 12.5 ל'
כושר כיסוי	80 מ"ר / 200 מ"ר עבור שכבה אחת
זמן ייבוש	מינימום 4 שעות זמן ייבוש בין שכבות

ECOLITH Interior | חדרים רטובים ופנים

הרכב	מים, קלציום הידרוקסיד (סיד), טיטניום דיאוקסיד, חומרי מילוי מינרליים, , תאית, Graphene.
פרמאביליות	(מידת "נשימה") Sd value < 0.01
גוונים	21 גוונים + גוון לבן | גימור - מאט
צפיפות	1.45 ג'/ מ"ל
voc's	< 1 ג'/ליטר
אריזה	דלי 1 ל' / דלי 5 ל' / דלי 10 ל'
כושר כיסוי	12 מ"ר / 60 מ"ר / 120 מ"ר
זמן ייבוש	מינימום 4 שעות זמן ייבוש בין שכבות

CE

CERTIFIED cradle to cradle GOLD

FREE FROM PRESERVATIVES

INDOOR AIR EMISSIONS A+ A+ A B C